

„Kleine“ 6 m PA



Ausgangsleistung: 300 W HF bei maximal 2,5 W Ansteuerung

Versorgungsspannung: 230 V 500 W Schaltnetzteil (Meanwell UHP-500) eingebaut
Wirkungsgrad: 95% Netzteil schaltet bei > 11 A ab. Lüfterloses Design.

Richtkoppler mit 32 dB Directivity (Richtschärfe) eingebaut (Eigen-SWR ca. 1,05)
Es wird auch die Steuerleistung bei „stby“ der PA angezeigt

Oberwellenunterdrückung ca. -50 dBc (7pol-Tiefpass eingebaut)

Schutzschaltung beim ersten Einschalten, SWR Überprüfung. Nur wenn SWR < 2,0 ist, wird ein 10 dB Dämpfungsglied abgeschaltet !

Temperaturmessung direkt am PA-Modul mit Halbleiterfühler

PA-Lüfter: Temperaturregelt

Strommessung kontaktlos mit Hall-Sensor

Displaygröße: 3,5“

Durchlaßdämpfung im Stand by Modus ca. 0,15 dB

PTT-Ansteuerung gegen Masse

HF-Anschlüsse: N

Abmessungen: 203 x 109 x 276 mm

Gewicht: 4750 Gramm